

Forvaltning, drift og vedlikehold - utvendig kledning

Kledningen er levert ferdig grunnet, malt evt. beiset fra fabrikk med industriprodukter, som er av ypperste kvalitet og med lang holdbarhet mot vær og vind.

Solen er malingens største fiende og vil over sikt nedbryte grunning-, maling- eller beisfilmen, og kombinert med det klima produktene er utsatt for, medføre behov for vedlikehold og etterbehandling. Dette vil variere etter både geografisk plassering og himmelretning.

All kledning bør vaskes årlig med et husvaskemiddel og spyles av med hageslange. Unngå bruk av høytrykksspyler direkte på kledningen.

Kledning som er levert med ett strøk grunning skal etterbehandles så snart som mulig og senest innen 12 måneder.

Kledning som er levert med sopp/råte-behandling og ett strøk grunning skal etterbehandles så snart som mulig og senest innen 12 måneder.

Kledning som er levert med et 2 eller 3 strøk system, skal etterbehandles innen:

Transparente farger: 3 år

Dekkende farger: 5 år

I tillegg til geografisk plasseringer, skal man ta hensyn til himmelretninger.

Kledning som er plassert syd- og vestvendt vil ha hyppigere behov for vedlikehold enn nord/østvendte.

Alle spikerhull, endekapp eller annet bart treverk SKAL overflatebehandles for å hindre fuktinntregning i treverket.

Før etterbehandling vaskes kledningen med husvask eller tilsvarende.

Akzo Nobel anbefaler at det til videre vedlikehold benyttes kvalitetsprodukter som er beregnet for langvarig utvendig trebeskyttelse.

For eksempel Nordjö Tinova V acryl eller Tinova VX.

På brannimpregnert kledning anbefaler vi at det til videre vedlikehold benyttes oljedekkkbeis / oljemaling av anerkjent merke innen 12 mnd.